



SAFETY UNLIMITED, INC.

Consejo semanal sobre seguridad

Seguridad Ocular en el Trabajo

Cada día, se calcula que 1.000 lesiones oculares ocurren en lugares de trabajo en los E.E.U.U. No importa donde trabajamos, es probable que las partículas o objetos volantes, polvo, o salpicaduras nos exponen a posibles lesiones oculares.

Causas de Lesiones a los Ojos y la Cara:

- Salpicaduras de productos químicos líquidos nocivos tales como ácidos o soluciones de limpieza;
- Escombros volantes, astillas, y polvo de molienda en condiciones ventosas;
- Proyectiles volantes desde objetos que choquen, caen, o que son desechados;
- Correas, cables, o bandas sueltas que se rompen o se parten bajo tensión extrema; y
- Condiciones de calor extremo, y radiación luminosa de la exposición a las llamas, soldadura, o antorchas.



La Oficina de Estadística Laboral (en inglés, Bureau of Labor Statistics/BLS) reveló que casi el 70% de los accidentes investigados resultaron de objetos volantes o que cayeron, o chispas que entraron en contacto con el ojo.

Criterios de la OSHA para Protección de los Ojos:

Toda protección ocular debe cumplir con la norma ANSI Z87.1 del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares.

Toda protección ocular usada como PPE debe, como mínimo:

- Proporcionar la protección adecuada;
- Tener un diseño seguro adecuado para el trabajo que se va a llevar a cabo;
- Ser lo más cómodo posible sin comprometer las normas de seguridad;
- Encajar cómodamente pero no impedir los movimientos de la persona llevándola;
- Ser durable;
- Ser fácil de limpiar y capaz de resistir la desinfección;
- Estar marcado con solamente la marca de identificación del fabricante; y
- Ser utilizada en conjunción con la formación adecuada.

Ese último punto es importante. Los empleados deben ser conscientes de qué tipo de situaciones de trabajo requieren protección ocular y facial, así como qué tipo de Equipo de Protección Personal para los ojos es apropiado para cada tarea ocupacional.

¡LOS OJOS SON UN TESORO...PERO PROTEGERLOS ES BARATO!