



Consejo semanal sobre seguridad

Operación Segura de Montacargas

La operación de una carretilla elevadora no es tan simple como parece. Pero con un poco de experiencia, no es una habilidad imposible de dominar.

Prácticas Básicas de Seguridad de Montacargas:

Aquí hay unas normas comunes de seguridad que se debe seguir durante la operación de un montacargas:

- Utilice el cinturón de seguridad. Le mantendrá asegurado en el asiento en el evento imprevisto de un vuelco;
- Un montacargas en una posición de aparcamiento debe tener las horquillas tocando el piso, los mandos en posición neutral, y el freno de estacionamiento puesto;
- Un montacargas se considera "desatendido" si el operador está a más de 25 metros de distancia, o si el montacargas está fuera de la visión directa del operador. Montacargas desatendidos deben estar estacionados con la alimentación apagada;
- Cuando se opera el montacargas en pendientes, la carga siempre debe estar en el lado de la parte ascendiente de la pendiente. Conduzca hacia delante cuando sube la pendiente. Conduzca hacia atrás cuando baja la pendiente;
- Cuando maneja el vehículo sin una carga en las horquillas, mantenga las horquillas aproximadamente de cuatro a seis pulgadas arriba del suelo;
- Nunca permita que nadie pase por debajo de una carga elevada;
- Pare en todas las esquinas ciegas para chequear si viene tráfico en la zona. Esto incluye otros montacargas y peatones. Toque sus bocinas y mire antes de proceder;
- Si transporta una carga alta que bloquea su visión hacia delante, conduzca marcha atrás y gire su cabeza para que pueda ver adónde va;
- Si opere alrededor de otros montacargas, mantenga una distancia mínima de la longitud de tres montacargas entre vehículos y nunca intente pasar; y
- Nunca conduzca un montacargas hacia la espalda de una persona que no está consciente de que el montacargas está detrás de él.



No actuar de manera responsable cuando está detrás del volante no solo pone en riesgo la carga, sino que también lo pone a usted y a sus compañeros de trabajo. Tenga esto en cuenta cada vez que se prepare para girar la llave.

¡LLEVE EL CARGAMENTO BAJO...CONDÚZCALO CON CUIDADO!